

(TECHNISCHE) PRODUCTINFORMATIE
AT-B

Standaard uitvoering

- ✓ Ideale lage instaphoogte met opstapplaat.
- ✓ Trommelrem voor, handrem achter.
- ✓ Eenvoudig bedienbare parkeerrem.
- ✓ Schwalbe anti-lekbanden.
- ✓ Beschikbaar met diverse (versnellings)naven.
- ✓ Gesloten kettingkast en afgeschermd aandrijving.
- ✓ Licht lopend en sturend dankzij differentieel op achterwielen.
- ✓ Laag zwaartepunt dus zeer stabiel.

Kleuren

- Zijdeglans blauw (RAL 5015)
- Zijdeglans roze (RAL 3014)
- Aangepaste RAL kleur tegen meerprijs (m.u.v. fluoriserende kleuren).

RAL
5015

RAL
3014

Meest voorkomende opties & accessoires

- Balanspedalen
- Voetbakjes
- Heup- en rugsteun
- Achteruitkijkspiegel
- Duwbeugel

Meer mogelijkheden tref je op de prijslijst van de AT-B of configureer jouw AT-B via de configurator op de website.



Overige kenmerken

Standaard

Gewicht in kg	24
Materiaal frame	anti-corrosie behandeld staal
Afwerking	buitenkwaliteit epoxy poedercoating (minder milieubelastend)
Zadelpen	vast aluminium
Stuurpen	ergonomisch verstelbaar
Voorwiel	20x 1,75/ 47-406
Achterwielen	16 x 1,75/ 47-305
Voorband	Schwalbe Marathon Plus (anti-lek)

Trapondersteuning (optioneel)

Motor	Bafang voorwielmotor 65 Nm
Afwerking	Bafang 43V, 450Wh (optioneel 750 Wh).
Sensor	afsluitbaar en uitneembaar
Display Totaal gewicht in kg	beweging (Speed) monochroom 9

Maatvoeringen

Onderdeel	
Lengte totaal in mm	1360
Breedte in mm	625
Framemaat in mm	310
Binnenbeenlengte in mm	400*-650
Instaphoogte in mm	260
Instaplengte in mm	340
Cranklengte in mm	110
Maximale belasting in kg	60

*Bij gebruik crankverkorters